

TLC-FL PRO+ Series Dòng Máy Nén Khí Trục Vít Một Cấp Không Dầu

Thấp Áp Biến Tần Vĩnh Từ | Thông số kỹ thuật

Single-Stage Low-Pressure Oil-Free Screw Air Compressor with VFD + PM | [Specifications]



Model Dòng Máy	Lưu Lượng Volume Flow FAD (m ³ /min)	Công Suất Trục Shaft Power (kW)				Kích Thước Ổng Kết Nối Port Size	Trọng Lượng Weight ≈ (Kg)	Kích Thước Dimensions ≈ L x W x H (mm)		
		1.5 Bar	2 Bar	3 Bar	3.5 Bar					
TLC-FL8PRO+	8.0	24	25	32	33	G2 1/2	3000			
TLC-FL10PRO+	10.5	33	34	45	46	G2 1/2	3100	1744	1294	2115
TLC-FL12PRO+	12.0	38	40	52	54	G2 1/2	3200			
TLC-FL17PRO+	17.0	50	52	69	71	G3	4000			
TLC-FL20PRO+	20.0	58	61	80	83	G3	4100			
TLC-FL24PRO+	24.1	69	72	95	98	G3	4200			
TLC-FL26PRO+	26.2	75	78	103	107	G3	4300			
TLC-FL28PRO+	28.1	83	87	115	119	G3	4300	3000	1800	2200
TLC-FL32PRO+	32.6	97	101	133	138	G3	4300			
TLC-FL35PRO+	35.1	100	104	138	143	G3	4300			
TLC-FL38PRO+	38.0	109	114	151	157	G3	4300			
TLC-FL43PRO+	43.2	124	129	171	177	DN100	5000			
TLC-FL50PRO+	50.1	143	149	197	204	DN100	5000			
TLC-FL54PRO+	54.1	158	165	219	227	DN100	5000			
TLC-FL62PRO+	62.1	177	185	245	253	DN100	5000	3582	1994	2360
TLC-FL70PRO+	70.1	202	210	279	289	DN100	6000			
TLC-FL80PRO+	77.2	224	233	309	320	DN125	6000			
TLC-FL90PRO+	88.1	250	262	347	360	DN125	6000			
TLC-FL100PRO+	100	225	264	375	-	DN200	8000			
TLC-FL110PRO+	110	250	293	417	-	DN200	8000			
TLC-FL120PRO+	120	274	321	456	-	DN250	8000	4500	2500	2400
TLC-FL135PRO+	135	311	365	519	-	DN250	8000			
TLC-FL150PRO+	150	348	408	580	-	DN250	8000			